P5011UJF

ロータリースイッチ採用

IP67 対応

軽量・コンパクトな携帯型署活動用無線機。機動性を生かして、災害現場での活動をサポートします。

●主な機能

●軽量・コンパクト

手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。
アルミダイカストシャーシ使用の軽量ボディは使用時の負担を軽減します。

●ロータリースイッチ

チャンネルが一目でわかる使いやすい 16 チャンネルのロータリースイッチです。

●防塵・防水 IP67

防塵・防水基準の IP67 に対応。防水構造により、風雨にさらされるフィールドでも安心して使用できます。

●乾電池対応

専用の電池ケース CBT600 を使用して、単 3 形乾電池 6 本による電池での使用が可能です。

●プログラマブルキー

プログラム可能なキーを 3 つ装備しており、必要な機能を各キーに割り当てて使用することができます。

●スキャン機能

メモリーチャンネルをスキャンして受信することができます。

●秘話機能

通話内容を他者に聞かれにくくします。

●緊急発報機能

●マン・ダウン機能 (受注生産オプション)

倒れて身動きが取れなくなった状態を検知して、緊急発報します。

●外観寸法

●定格

使用周波数	450.000 ～ 470.000MHz
電波型式	F3E
通信方式	単信方式
送信出力	1 ～ 5W (署活動用は 1W)
受信感度	-5dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ出力	0.5W 以上 (8Ω負荷 5% 歪)
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	DC7.4V
消費電流	送信 2.0A以下 (5W)、1A 以下 (1W) 受信 500mA 以下　待受 65mA 以下
電池使用可能時間	約 10 時間　(CBP501LI 使用時) (5W 送信：受信：待受＝1：1：18)
使用温度範囲	-20℃～ +60℃
寸法	幅 56mm 高さ 96mm 奥行 48mm (突起物含まず)
質量	約 350g (アンテナ、CBP501LI 含む)
認証番号	001FAA1176
付属品	アンテナ、取扱説明書、保証書

●オプション

リチウムイオン電池パック
CBP501LI (2250mAh)

急速充電器
CG800JA

単 3 形乾電池ケース
CBT600

近日発売予定

マイク & スピーカー
MP800JA

タイピン型イヤホンマイク
CTM600

キャリングケース
LC800

金属製ベルトクリップ
BH801

ベルトクリップ
BH800

⚠注 意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元
株式会社CSR
http://www.kcsr.co.jp/
電話：（営業部）042-703-5100　9:00 ～ 17:00
（土日祝日を除く）
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先